



ANTHRACITE GREY

Enfärgade modeller

Garanti
10 ÅR

Installationstyp
FRÅN +15°C TILL +25°C

Förvaring från +5°C till +35°C
3 ÅR

LÄNGD ↔ **50 m**

BREDD ↔ **122 cm**

EGENSKAPER

Primer/Primer +	✓
Kraft paper release liner	✓
Termiskt formbar	✓
Räfflad PVC	✓
Intern installation	✓
Utanför installationen	✗
UV-beständig	✓
Bubbelfritt permanent lim	✓
Utseende	Matt
Tjocklek	210 µ
Repbeständig	Låg

CERTIFIERING

CE	✓
IMO	✓
MED	✓
RAIL	✓
REACH	✓
TCHIBO	✓
TABER TEST	✓
VOC	✓

ALLMÄNT

VIDHÄFTNINGSHÅLLFASTHET :

91 minuter efter montering: 1,04 kg/cm
24 timmar efter montering: 1,43 kg/cm
3 dagar efter montering: 1,51 kg/cm
7 dagar efter montering: 1,65 kg/cm

VIDHÄFTNINGSHÅLLFASTHET VID HÖG TEMPERATUR :

Efter den första dagen: 1,37 kg/cm
Efter 7 dagar: 1,03 kg/cm

HÅLLBARHET :

Produkten erbjuder utmärkt motstånd mot vatten, smuts, frätning, UV-strålning och slitage (missfärgning, krackelering, flagor och avlamning).

UNDERHÅLL :

Snabbt och enkelt tack vare ytkvaliteten med utmärkt mögel och smutsresistens. Alla vanliga typer av rengöringsmedel går att använda med undantag av frätande medel som aceton eller lacknafta.

Cover Styl' ger inga garantier för produktens utseende och data, och förbehåller rätten att ändra sammansättningen av filmerna. Färgerna och finishen kan se annorlunda ut på datorn än i verkligheten. Vi rekommenderar därför att du beställer ett produktprov på webben eller att du kontaktar oss, så att vi kan rekommendera den finish som är lämpligast för dig. Det kan förekomma små skillnader i färgnyansen mellan tillverkningsserierna, därför rekommenderar vi att du köper allt det du behöver på en gång för att undvika nyansskillnader när du använder Cover Styl'.